NR 702 315/80R22.5

Ширина профиля	315
Высота профиля	80
Посадочный диаметр	22,5
Категория(индекс)	L
Тип рисунка протектора	Строика

Технические характеристики

Типоразмер!	315/80R22.5
Ось назначения рекомендуемая	Ведущая
Ось назначения допускаемая **	Рулевая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	156/150 154/150
Индекс категории скорости	L M
Индекс давления PSI	130
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Строика
Максимальная скорость, км/ч	120 130

Наружный диаметр, мм.	**1088 ± 16**
Ширина профиля, мм. (не более)	**318**
Статический радиус, мм.	**504 ± 7**
Масса шины, кг. (± 5%)	**70.5**
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	**4 000 3 750**
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	**3 350 3 350**
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	**9.2**
Обод рекомендуемый	**9.00**
Тип вентиля бескамерной шины	**УБ**
Ездовая камера	**-**
Тип вентиля ездовой камеры	**-**
Ободная лента	**-**
Дополнительная маркировка	**M+S, POR**
Количество шипов, шт. *	**ТУ 22.11.14-064-98358561-2020**