

Легкогрузовые зимние шины КАМА-218



Шины КАМА-218 разработаны специально для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.

Описание

Шины КАМА-218 разработаны специально для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Шины КАМА-218 выпускаются в бескамерном исполнении.

- хорошие показатели тяги и сцепления обеспечиваются симметричным ненаправленным рисунком протектора с пятью рёбрами, которые формируются блоками протектора;
- уровень шума при качении снижен за счёт оптимального чередования элементов рисунка протектора;
- сопротивление аквапланированию обеспечивается специальной формой канавок, которые работают как система водоотведения из пятна контакта;
- управляемость и надёжность разгона и торможения обеспечивается увеличенной жёсткостью элементов протектора за счёт специальных S-образных ламелей;
- хорошая переносимость нагрузок гарантируется повышенной жёсткостью боковин за счёт уменьшения плечевых зон протектора.

В соответствии с техническими условиями (ТУ 2521-054-00148990) шина 225/75R16С КАМА-218 предназначена для эксплуатации на легких грузовых автомобилях и автобусах особо малой вместимости при соблюдении скоростной и нагрузочной характеристик, соответствующих данной шине. При этом эксплуатация данных шин не имеет ограничений по массе автомобиля, в случае выполнения условий по нагрузке и внутреннему давлению в соответствии с ТУ.

Технические характеристики

Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	универсальный
Тип вентиля бескамерной шин	ЛБ
Дополнительная маркировка	M+S, POR

Типоразмеры

R16C		
225/75R16C	121/120	N