

ЦМК летние шины NT 101



Цельнометаллокордные шины Кама NT 101 предназначены для установки на прицепные оси грузовиков и тягачей, используемых для междугородних и межрегиональных переездов и перевозок.

Описание

Цельнометаллокордные шины Кама NT 101 предназначены для установки на прицепные оси грузовиков и тягачей, используемых для междугородних и межрегиональных переездов и перевозок. Шины Кама NT 101 обладают повышенной прочностью, грузоподъёмностью и продлённый срок эксплуатации благодаря возможности восстановления протектора.

- улучшенные сцепные свойства протектора, а также уверенная управляемость обеспечиваются специальным дорожным типом рисунка протектора, оснащённым шестью продольными рёбрами, ширина которых значительно увеличивает пятно контакта покрывки с дорожным полотном;
- отличные тормозные свойства как на сухом дорожном полотне, так и в условиях непогоды гарантируются наличием волнообразных поперечных ламелей в рёбрах протектора;
- пониженное сопротивление качению обеспечивается специальной конструкцией брекера, которая повышает жёсткость конструкции каркаса;
- увеличение прочности шины происходит за счёт цельнометаллического корда в конструкции каркаса и брекера, а также специальной рецептуры резиновой смеси с использованием современных натуральных материалов;
- продление срока эксплуатации шины происходит благодаря возможности дополнительной нарезки рисунка протектора, а также восстановления изношенного протектора.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Магистральная
Тип вентиля бескамерной шины	7.5
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Прицепная
Ось назначения допускаемая**	-

Типоразмеры

R17.5			R22.5		
245/70R17.5J	143/141	J	385/65R22.5	164	K
245/70R17.5F	146/146	F			