

# Грузовые шины КАМА-УРАЛ



Грузовые комбинированные шины Кама-Урал используются для установки на грузовой транспорт, чья эксплуатация проходит в самых сложных условиях.

## Описание

Грузовые комбинированные шины Кама-Урал используются для установки на грузовой транспорт, чья эксплуатация проходит в самых сложных условиях. Шины Кама-Урал характеризуются повышенной ходимостью и надёжностью благодаря усиленному каркасу и необычному протекторному рисунку. Шины КАМА-Урал радиальной конструкции по габаритным размерам идентичны шинам 14.00-20.

- оптимальные тягово-сцепные показатели при езде по любому дорожному покрытию обеспечиваются агрессивным стреловидным рисунком протектора с массивными блоками;
- улучшенное сцепление даже с самой ненадёжной дорогой достигается за счёт острых кромок блоков протектора, выступающих в качестве грунтозацепов;
- отличное самоочищение шины и повышенная устойчивость при движении гарантируется большим расстоянием между блоками протектора, способствующими предотвращению застревания камней и гравия;
- повышенная эластичность шины, способность к быстрому восстановлению и уменьшению нагрузки на подвеску обеспечиваются специальным составом резиновой смеси.

# Технические характеристики

Тип конструкции	радиальная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Тип вентиля бескамерной шин	-
Дополнительная маркировка	M+S, POR

# Типоразмеры

R20		
390/95R20	156	J
390/95R20	147	J