

ЦМК шины NF 702



ЦМК шины КАМА NF702 предназначены для установки на рулевую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

Описание

ЦМК шины КАМА NF702 предназначены для установки на рулевую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

1. Усиленные блоки рисунка протектора стойки к повреждениям, появлению трещин и надрывов в процессе эксплуатации при высоких нагрузках.
2. Надежную эксплуатацию на протяжении всего срока службы шины и высокую грузоподъемность обеспечивает прочный металлокордный каркас.
3. Высокие сцепные свойства при разгоне и торможении транспорта, высокую износостойкость и сопротивление к появлению надрывов и сколов элементов рисунка обеспечивает резиновая смесь протектора.
4. Высокий уровень самоочищаемости шины при движении по грязи, снежной каше и гравийным дорогам гарантирует конфигурация канавок рисунка протектора.
5. Значительно увеличить ресурс эксплуатации позволяет возможность многократного восстановления шин методом холодной наварки протектора и его донарезки.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Строика
Тип вентиля бескамерной шины	8.25
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Рулевая
Ось назначения допускаемая**	Ведущая

Типоразмеры

R22,5		
13R22.5	156/150	K
315/80R22.5	156/150	L
315/80R22.5	154/150	M
11R22.5	148/145	K