

ЦМК шины NU 704



Шина NU 704 КАМА предназначена для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходным, обледенелых и заснеженных, при температуре окружающей среды от минус 45 до плюс 55 градусов.

Описание

Шина NU 704 КАМА предназначена для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходным, обледенелых и заснеженных, при температуре окружающей среды от минус 45 до плюс 55 градусов. Шина - радиальной конструкции, цельнометаллокордная, камерная.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Карьерная
Тип вентиля бескамерной шины	8.50
Дополнительная маркировка	7,7-20
Ось назначения рекомендуемая	Всепоозиционная
Ось назначения допускаемая**	-

Типоразмеры

R20			R22,5			R24		
12.00R20	154/151	G	13R22.5	156/151	G	12.00R24	162/160	K
12.00R20	158/155	F	315/80R22.5	156/150	L			
			315/80R22.5	157/154	G			