

# КАМА-503 135/80R12



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ширина профиля         | 135             |
| Высота профиля         | 80              |
| Посадочный диаметр     | 12              |
| Категория(индекс)      | Q               |
| Тип рисунка протектора | зимний шипуемый |

## Технические характеристики

|  |                 |
|--|-----------------|
| Типоразмер                                       | 135/80R12       |
| Индексы несущей способности и категории скорости | 68 Q            |
| Тип конструкции                                  | радиальная      |
| Исполнение                                       | бескамерное     |
| Конструкция каркаса и брекера                    | комбинированная |
| Тип рисунка протектора                           | зимний шипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч                      | 160             |
| Наружный диаметр, мм.                            | 521 ± 8         |
| Ширина профиля, мм. (не более)                   | 140             |
| Статический радиус, мм.                          | 239 ± 3         |
| Масса шины, кг. (± 5%)                           | 4.7             |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Максимальная нагрузка, кг</b>  | <b>315</b>        |
| <b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b> | <b>2.5</b>        |
| <b>Обод рекомендуемый</b>   | <b>4,00В</b>      |
| <b>Тип вентиля бескамерной шины</b>   | <b>ЛБ</b>         |
| <b>Ездовая камера</b>   | <b>135-12</b>     |
| <b>Тип вентиля камеры</b>   | <b>ЛК-35-11,7</b> |
| <b>Дополнительная маркировка</b>  | <b>M+S, 3PMSF</b> |
| <b>Количество шипов, шт.</b>  | <b>128</b>        |