

# КАМА EURO-518

## 155/65R13



Ширина профиля	155
Высота профиля	65
Посадочный диаметр	13
Категория(индекс)	T
Тип рисунка протектора	зимний шипуемый

## Технические характеристики

Типоразмер	155/65R13
Индекс несущей способности и категории скорости	73 T
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	зимний шипуемый
Максимальная скорость, км/ч	190
Наружный диаметр, мм.	532 ± 8
Ширина профиля, мм. (не более)	157

<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>244 ± 4</b>
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	<b>5.4</b>
<b>Максимальная нагрузка, кг</b>	<b>365</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>2.5</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>4 1/2 J, 4.50B</b>
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	<b>ЛБ</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>-</b>
<b>Тип вентиля камеры</b>	<b>-</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, 3PMSF</b>
<b>Количество шипов, шт.</b>	<b>86</b>