

# И-502 225/85R15С



Ширина профиля	225
Высота профиля	85
Посадочный диаметр	15С
Категория(индекс)	Р
Тип рисунка протектора	универсальный

## Технические характеристики

Типоразмер	225/85R15С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	106
Индекс категории скорости	Р
Индекс давления PSI	60
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	универсальный
Максимальная скорость, км/ч	150
Наружный диаметр, мм.	768 ± 11
Ширина профиля, мм. (не более)	240

<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>355 ± 5</b>
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	<b>15.9</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг</b>	<b>950</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг</b>	<b>-</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>4.1</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>6 1/2 J</b>
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	<b>-</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>8,40-15</b>
<b>Тип вентиля ездовой камеры</b>	<b>ЛК-35-16,5</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S</b>
<b>Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)</b>	<b>-</b>