

# КАМА EURO LCV-131

## 195/75R16C



Ширина профиля	195
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	16C
Категория(индекс)	R
Тип рисунка протектора	дорожный

## Технические характеристики

Типоразмер	195/75R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	107/105
Индекс категории скорости	R
Индекс давления PSI	70
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	дорожный
Максимальная скорость, км/ч	170

<b>Наружный диаметр, мм.</b>	<b>698 ± 7</b>
<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	<b>196</b>
<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>324 ± 3</b>
<b>Масса шины, кг.(± 5%)</b>	<b>14.5</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг</b>	<b>975</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг</b>	<b>925</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>4.8</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>5 1/2 J</b>
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	<b>ЛБ</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>-</b>
<b>Количество шипов, шт.</b>	<b>-</b>