

Vettore Brina

195/75R16C



| | |
|------------------------|-------------------|
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 75 |
| Посадочный диаметр | 16C |
| Категория(индекс) | R |
| Тип рисунка протектора | зимний нешипуемый |

Технические характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Типоразмер | 195/75R16C |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 107/105 |
| Индекс категории скорости | R |
| Индекс давления PSI | 70 |
| Тип конструкции | радиальная |
| Исполнение | бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | зимний нешипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |

| | |
|---|-------------------|
| Наружный диаметр, мм. | 699 ± 10 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 196 |
| Статический радиус, мм. | 325 ± 5 |
| Масса шины, кг. (± 5%) | 11.9 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг | 975 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг | 925 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 4.8 |
| Обод рекомендуемый | 5 1/2 J |
| Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Количество шипов, шт. | - |