

NR 501 295/80R22.5



| | |
|------------------------|------|
| Ширина профиля | 295 |
| Высота профиля | 80 |
| Посадочный диаметр | 22,5 |
| Категория(индекс) | M |
| Тип рисунка протектора | Зима |

Технические характеристики

| | |
|--|-------------|
| Типоразмер! | 295/80R22.5 |
| Ось назначения рекомендуемая | Ведущая |
| Ось назначения допускаемая ** | Рулевая |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двойную шину | 152/148 |
| Индекс категории скорости | M |
| Индекс давления PSI | 123 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Зима |
| Высота рисунка, мм | 15 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Наружный диаметр, мм. | 1 050 ± 16 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 307 |
| Статический радиус, мм. | 496 ± 7 |
| Масса шины, кг. (± 5%) | 63.1 |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг | 3,550 |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг | 3,150 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 8.7 |
| Обод рекомендуемый | 9.00 |
| Тип вентиля бескамерной шины | УБ |
| Ездовая камера | - |
| Тип вентиля ездовой камеры | - |
| Ободная лента | - |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Количество шипов, шт. * | ТУ 2521-232- 98358561-2016 |