

NU 701 12R22.5



Ширина профиля	12
Посадочный диаметр	22,5
Категория(индекс)	L
Тип рисунка протектора	Стройка

Технические характеристики

Типоразмер!	12R22.5
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину	152/148
Индекс категории скорости	L
Индекс давления PSI	125
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Стройка
Высота рисунка, мм	20

Максимальная скорость, км/ч	120
Наружный диаметр, мм.	1 084 ± 16
Ширина профиля, мм. (не более)	305
Статический радиус, мм.	504 ± 8
Масса шины, кг. (± 5%)	64.2
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	3,550
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	3,150
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²	8.7
Обод рекомендуемый	9.00
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-219- 98358561-2014