

NU 702 12.00R24



| | |
|------------------------|---------|
| Ширина профиля | 12,00 |
| Посадочный диаметр | 24 |
| Категория(индекс) | К |
| Тип рисунка протектора | Стройка |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Ось назначения рекомендуемая | Всепозиционная |
| Ось назначения допустимая | - |
| Индекс несущей способности | 160/156 |
| Индекс категории скорости | К |
| Индекс давления PSI | 120 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Камерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Универсальный |
| Высота рисунка, мм | 18 |
| Максимальная скорость, км | 110 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Наружный диаметр, мм | 1226 ± 18 |
| Ширина профиля, мм | 313 |
| Статический радиус, мм | 575± 9 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 4500 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 4000 |
| Внутреннее давление | 8.7 |
| Обод рекомендуемый | 8.5 |
| Тип вентиля | ГК-165 |
| Ездовая камера | 12,00-24 |
| Ободная лента | 220-24 |
| Дополнительная маркировка | M+S |
| Нормативная документация | ТУ 2521-270-98358561 |