

# КФ-97-1 16.5/70-18



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ширина профиля         | 16,5          |
| Высота профиля         | 70            |
| Посадочный диаметр     | 18            |
| Категория(индекс)      | A6            |
| Тип рисунка протектора | Универсальный |

## Технические характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Норма слойности               | 10            |
| Индекс несущей способности    | 149           |
| Индекс категории скорости     | A6            |
| Тип конструкции               | Диагональная  |
| Исполнение                    | Камерное      |
| Конструкция каркаса и брекера | Текстильная   |
| Тип рисунка протектора        | Универсальный |
| Максимальная скорость, км     | 30            |
| Наружный диаметр, мм          | 1 092 ± 16    |
| Ширина профиля, мм            | 428           |
| Статический радиус, мм        | 489 ± 12      |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Максимальная нагрузка, кг</b> | <b>3250</b>                  |
| <b>Внутреннее давление, кПа</b>  | <b>370</b>                   |
| <b>Обод рекомендуемый</b>        | <b>330-462 (неразъемный)</b> |
| <b>Ездовая камера</b>            | <b>16,5-18</b>               |
| <b>Тип вентиля камеры</b>        | <b>ГК-95</b>                 |
| <b>Ободная лента</b>             | <b>16,5-18</b>               |
| <b>Нормативная документация</b>  | <b>ТУ 2521-109-00148990</b>  |