

КАМА-422 7,00-12



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля | 7,00 |
| Посадочный диаметр | 12 |
| Категория(индекс) | A5 |
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------|
| Типоразмер | 7,00-12 |
| Норма слойности | 12 |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на шину | 131 |
| Индекс категории скорости | A5 |
| Тип конструкции | Диагональная |
| Исполнение | Камерное |
| Конструкция каркаса и брекера | Текстильная |
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Наружный диаметр, мм. | 660 ± 10 |

| | |
|--|----------------|
| Ширина профиля, мм. (не более) | 197 |
| Статический радиус, мм. | 305 ± 5 |
| Масса шины, кг. (± 5%) | 15.5 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 1,950 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кПа | 830 |
| Обод рекомендуемый | 5,00S |
| Ездовая камера | 7,00-12 |
| Ободная лента | 7,00-12 |