

ИД-П284 500/70-20 (1200x500-508)



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля | 500 |
| Высота профиля | 70 |
| Посадочный диаметр | 20(1200x500508) |
| Категория(индекс) | F |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

Технические характеристики

| | |
|--|--------------------------|
| Типоразмер | 500/70-20 (1200x500-508) |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двойную шину | 156 |
| Индекс категории скорости | F |
| Индекс давления PSI | 75 |
| Норма слойности | 16 |
| Тип конструкции | диагональная |
| Исполнение | камерное |
| Конструкция каркаса и брекера | текстильная |

| | |
|---|------------------------------------|
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Наружный диаметр, мм. | 1185 ± 15 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 475 |
| Статический радиус, мм. | 548 ± 10 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс | 4,000 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс | - |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 5.3 |
| Обод рекомендуемый | 514-400 (400Г-508) |
| Тип вентиля бескамерной шины | - |
| Ездовая камера | 1200x500-508 |
| Тип вентиля ездовой камеры | PK-5A-145 |
| Ободная лента | 450-508 |
| Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг | 90.7 |
| Дополнительная маркировка | M+S, POR |