

# DA4S 275/70 R22.5



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Ширина профиля</b>         | <b>275</b>  |
| <b>Высота профиля</b>         | <b>70</b>   |
| <b>Посадочный диаметр</b>     | <b>22.5</b> |
| <b>Категория(индекс)</b>      | <b>M</b>    |
| <b>Тип рисунка протектора</b> |             |

## Технические характеристики

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Модель протекторной ленты</b> | <b>DA4S</b>         |
| <b>Типоразмер</b>                | <b>275/70 R22,5</b> |
| <b>Вид автотранспорта</b>        | <b>Пассажирский</b> |
| <b>Ось назначения</b>            | <b>Ведущая</b>      |
| <b>Индекс нагрузки</b>           | <b>148/145</b>      |
| <b>Индекс скорости</b>           | <b>M</b>            |

| <b>Применение</b>   | <b>Магистральные/ региональные<br/>дороги/ город</b> |
|---|--|
| <b>Высота рисунка, мм</b>   | <b>17</b>  |
| <b>Максимальная скорость, км/ч</b>  | <b>130</b>   |
| <b>Наружный диаметр, мм.</b>  | <b>974 ± 15</b>                                      |
| <b>Ширина протекторной ленты мм. (не более)</b>   | <b>230-250</b>                                       |
| <b>Статический радиус, мм.</b>  | <b>455 ± 7</b>                                       |
| <b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>   | <b>55</b>  |
| <b>Максимально допустимая нагрузка, кг для<br/>одинарных колес</b>                        | <b>3150</b>  |
| <b>Максимально допустимая нагрузка, кг для<br/>сдвоенных колес</b>                        | <b>2900</b>  |
| <b>Внутреннее давление, соответствующее<br/>максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b> | <b>9.2</b>   |
| <b>Дополнительная маркировка</b>  | <b>M+S</b>   |