

КАМА-365 195/65R15



| | |
|------------------------|-------------------|
| Ширина профиля | 195 |
| Высота профиля | 65 |
| Посадочный диаметр | 15 |
| Категория(индекс) | H |
| Тип рисунка протектора | зимний нешипуемый |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Типоразмер | 195/65R15 |
| Индексы несущей способности и категории скорости | 91 H |
| Тип конструкции | радиальная |
| Исполнение | бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | зимний нешипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Наружный диаметр, мм. | 635 ± 6 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 201 |
| Статический радиус, мм. | 286 ± 3 |
| Масса шины, кг. (± 5%) | 8.2 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Максимальная нагрузка, кг | 615 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 2.5 |
| Обод рекомендуемый | 6J |
| Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
| Дополнительная маркировка | M+S |
| Количество шипов, шт. | - |