

NT 203 385/65R22.5



| | |
|------------------------|------|
| Ширина профиля | 385 |
| Высота профиля | 65 |
| Посадочный диаметр | 22.5 |
| Категория(индекс) | К |
| Тип рисунка протектора | |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ось назначения рекомендуемая | Прицепная |
| Ось назначения допустимая | - |
| Индекс несущей способности | 164 |
| Индекс категории скорости | К |
| Индекс давления PSI | 145 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Дорожный |
| Высота рисунка, мм | 15 |
| Максимальная скорость, км | 110 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Наружный диаметр, мм | 1063 ± 16 |
| Ширина профиля, мм | 389 |
| Статический радиус, мм | 490 ± 7 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 5000 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | - |
| Внутреннее давление | 10.2 |
| Обод рекомендуемый | 11.75 |
| Тип вентиля | УБ |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Нормативная документация | ТУ 22.11.13-041-98358561 |