

# NU 404 14.00R20



Ширина профиля	14.00
Посадочный диаметр	20
Тип рисунка протектора	Повышенной проходимости

## Технические характеристики

Типоразмер!	14.00R20
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двойную шину	164 164
Индекс категории скорости	J K
Индекс давления PSI	109
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Повышенной проходимости
Высота рисунка, мм	23.2

<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	<b>100 110</b>
<b>Наружный диаметр, мм.</b>	<b>1,238</b>
<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	<b>381</b>
<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>575</b>
<b>Масса шины, кг. (<math>\pm</math> 5%)</b>	<b>109.7</b>
<b>Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг</b>	<b>7.6</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>10</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>PK-5A-145</b>
<b>Ободная лента</b>	<b>M+S</b>
<b>Количество шипов, шт. *</b>	<b>ТУ 22.11.14-012-98358561-2018</b>