

# NU 404 16.00R20



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля         | 16.00                   |
| Посадочный диаметр     | 20                      |
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Типоразмер!                                                                                | 16.00R20                |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Всепозиционная          |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 173 173                 |
| Индекс категории скорости                                                                  | G J                     |
| Индекс давления PSI                                                                        | 110                     |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная              |
| Исполнение                                                                                 | Бескамерное             |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК                     |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Повышенной проходимости |
| Высота рисунка, мм                                                                         | 27                      |

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 90 100                        |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1,343                         |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 438                           |
| Статический радиус, мм.                                             | 624                           |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 146.9                         |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 7.7                           |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 11.25                         |
| Обод рекомендуемый                                                  | PK-5-165                      |
| Ободная лента                                                       | M+S                           |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 22.11.14-014-98358561-2018 |