

# NU 703 12.00R20



Ширина профиля	12.00
Посадочный диаметр	20
Категория(индекс)	К
Тип рисунка протектора	Стройка

## Технические характеристики

Ось назначения рекомендуемая	Всепоозиционная
Ось назначения допустимая	-
Индекс несущей способности	154/150
Индекс категории скорости	К
Индекс давления PSI	125
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Универсальный
Высота рисунка, мм	17
Максимальная скорость, км	110

<b>Наружный диаметр, мм</b>	<b>1122 ± 17</b>
<b>Ширина профиля, мм</b>	<b>319</b>
<b>Статический радиус, мм</b>	<b>522</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг</b>	<b>3750</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг</b>	<b>3350</b>
<b>Внутреннее давление</b>	<b>8.7</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>8.5</b>
<b>Тип вентиля</b>	<b>-</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>12.00-20</b>
<b>Тип вентиля камеры</b>	<b>ГК-145</b>
<b>Ободная лента</b>	<b>7,7-20</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, MPT</b>
<b>Нормативная документация</b>	<b>ТУ 22.11.14-036-98358561</b>