

# ИД-П284 500/70-20 (1200x500-508)



<b>Ширина профиля</b>	<b>500</b>
<b>Высота профиля</b>	<b>70</b>
<b>Посадочный диаметр</b>	<b>20(1200x500508)</b>
<b>Категория(индекс)</b>	<b>F</b>
<b>Тип рисунка протектора</b>	<b>повышенной проходимости</b>

## Технические характеристики

<b>Типоразмер</b>	<b>500/70-20 (1200x500-508)</b>
<b>Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину</b>	<b>150</b>
<b>Индекс категории скорости</b>	<b>F</b>
<b>Индекс давления PSI</b>	<b>56</b>
<b>Норма слойности</b>	<b>10</b>
<b>Тип конструкции</b>	<b>диагональная</b>
<b>Исполнение</b>	<b>камерное</b>
<b>Конструкция каркаса и брекера</b>	<b>текстильная</b>

<b>Тип рисунка протектора</b>	<b>повышенной проходимости</b>
<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	<b>80</b>
<b>Наружный диаметр, мм.</b>	<b>1185 ± 15</b>
<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	<b>475</b>
<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>548 ± 10</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс</b>	<b>3,300</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс</b>	<b>-</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>4.0</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>514-400 (400Г-508)</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>1200x500-508</b>
<b>Тип вентиля ездовой камеры</b>	<b>PK-5A-145</b>
<b>Ободная лента</b>	<b>450-508</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, POR</b>