

NF 202 295/75R22.5



| | |
|------------------------|--------------|
| Ширина профиля | 295 |
| Высота профиля | 75 |
| Посадочный диаметр | 22,5 |
| Категория(индекс) | L |
| Тип рисунка протектора | Региональная |

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------|
| Типоразмер! | 295/75R22.5 |
| Ось назначения рекомендуемая | Рулевая |
| Ось назначения допускаемая ** | Ведущая |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/двоенную шину | 148/145 149/146 |
| Индекс категории скорости | M L |
| Индекс давления PSI | 123 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Региональная |
| Высота рисунка, мм | 15 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч | 130 120 |
| Наружный диаметр, мм. | 1 014 ± 10 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 305 |
| Статический радиус, мм. | 476 ± 7 |
| Масса шины, кг. (± 5%) | 56.7 |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг | 3 150 3 250 |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг | 2 900 3 000 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 8.7 |
| Обод рекомендуемый | 9.00 |
| Тип вентиля бескамерной шины | УБ |
| Ездовая камера | - |
| Тип вентиля ездовой камеры | - |
| Ободная лента | - |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Количество шипов, шт. * | ТУ 2521-042-98358561-2013 |