

# NR 202 295/75R22.5



Ширина профиля	295
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	22,5
Категория(индекс)	M
Тип рисунка протектора	Региональная

## Технические характеристики

Типоразмер!	295/75R22.5
Ось назначения рекомендуемая	Ведущая
Ось назначения допускаемая **	Рулевая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	148/145 149/146
Индекс категории скорости	M L
Индекс давления PSI	123
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Региональная
Высота рисунка, мм	18

<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	<b>130 120</b>
<b>Наружный диаметр, мм.</b>	<b>1 020 ± 10</b>
<b>Ширина профиля, мм. (не более)</b>	<b>305</b>
<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>479 ± 7</b>
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	<b>59.0</b>
<b>Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг</b>	<b>3 150 3 250</b>
<b>Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг</b>	<b>2 900 3 000</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>8.7</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>9.00</b>
<b>Тип вентиля бескамерной шины</b>	<b>УБ</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>-</b>
<b>Тип вентиля ездовой камеры</b>	<b>-</b>
<b>Ободная лента</b>	<b>-</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, 3PMSF</b>
<b>Количество шипов, шт. *</b>	<b>ТУ 2521-043-98358561-2013</b>