

NT 203 385/55R22.5L



| | |
|------------------------|------|
| Ширина профиля | 385 |
| Высота профиля | 55 |
| Посадочный диаметр | 22.5 |
| Категория(индекс) | L |
| Тип рисунка протектора | |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ось назначения рекомендуемая | Прицепная |
| Ось назначения допустимая | - |
| Индекс несущей способности | 158 |
| Индекс категории скорости | L |
| Индекс давления PSI | 125 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Дорожный |
| Высота рисунка, мм | 15 |
| Максимальная скорость, км | 120 |

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Наружный диаметр, мм | 997 ± 15 |
| Ширина профиля, мм | 390 |
| Статический радиус, мм | 461 ± 7 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 4 250 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | - |
| Внутреннее давление | 8,7 |
| Обод рекомендуемый | 12.25 |
| Тип вентиля | УБ |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Нормативная документация | ТУ 22.11.13-082-98358561 |