

КАМА-365 LT 195R14C



| | |
|------------------------|-------------------|
| Ширина профиля | 195 |
| Посадочный диаметр | 14C |
| Категория(индекс) | R |
| Тип рисунка протектора | зимний нешипуемый |

Технические характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Типоразмер | 195R14C |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 106/104 |
| Индекс категории скорости | R |
| Индекс давления PSI | 65 |
| Тип конструкции | радиальная |
| Исполнение | бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | зимний нешипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Наружный диаметр, мм. | 666 ± 7 |

| | |
|---|----------------|
| Ширина профиля, мм. (не более) | 198 |
| Статический радиус, мм. | 304 ± 3 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг | 950 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг | 900 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 4.6 |
| Обод рекомендуемый | 5 1/2 J |
| Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
| Тип вентиля ездовой камеры | - |
| Дополнительная маркировка | M+S |
| Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента) | - |