

# NT 203 435/50R19.5



Ширина профиля	435
Высота профиля	50
Посадочный диаметр	19
Категория(индекс)	J
Тип рисунка протектора	

## Технические характеристики

Ось назначения рекомендуемая	Прицепная
Ось назначения допустимая	-
Индекс несущей способности	165
Индекс категории скорости	J
Индекс давления PSI	130
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Дорожный
Высота рисунка, мм	15
Максимальная скорость, км	100

<b>Наружный диаметр, мм</b>	<b>919 ± 14</b>
<b>Ширина профиля, мм</b>	<b>386</b>
<b>Статический радиус, мм</b>	<b>423 ± 6</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг</b>	<b>4000</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг</b>	<b>-</b>
<b>Внутреннее давление</b>	<b>9.2</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>12.25</b>
<b>Тип вентиля</b>	<b>УБ</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, 3PMSF</b>
<b>Нормативная документация</b>	<b>ТУ 22.11.13-349-98358561</b>