

NR 203 315/60R22.5



| | |
|------------------------|-----|
| Ширина профиля | 315 |
| Высота профиля | 60 |
| Посадочный диаметр | 22 |
| Категория(индекс) | L |
| Тип рисунка протектора | |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ось назначения рекомендуемая | Ведущая |
| Ось назначения допустимая | Рулевая |
| Индекс несущей способности | 152/148 |
| Индекс категории скорости | L |
| Индекс давления PSI | 130 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Дорожный |
| Высота рисунка, мм | 19.2 |
| Максимальная скорость, км | 120 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Наружный диаметр, мм | 950 ± 14 |
| Ширина профиля, мм | 318 |
| Статический радиус, мм | 437 ± 7 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 3550 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 3150 |
| Внутреннее давление | 9.2 |
| Обод рекомендуемый | 9.75 |
| Тип вентиля | УБ |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Нормативная документация | ТУ 22.11.13-270-98358561 |