

# КАМА АТТ 28.1LR26



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ширина профиля         | 28.1L |
| Посадочный диаметр     | 26    |
| Категория(индекс)      | A8    |
| Тип рисунка протектора |       |

## Технические характеристики

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Норма слойности               | -                       |
| Индекс несущей способности    | 165                     |
| Индекс категории скорости     | A8                      |
| Тип конструкции               | Радиальная              |
| Исполнение                    | Безкамерная             |
| Конструкция каркаса и брекера | Комбинированная         |
| Тип рисунка протектора        | Повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км     | 40                      |
| Наружный диаметр, мм          | 1607 ± 24               |
| Ширина профиля, мм            | 719                     |
| Статический радиус, мм        | 739 ± 15                |
| Максимальная нагрузка, кг     | 5150*                   |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Внутреннее давление, кПа</b> | <b>240</b>                      |
| <b>Обод рекомендуемый</b>       | <b>DW25B</b>                    |
| <b>Ездовая камера</b>           | <b>-</b>                        |
| <b>Тип вентиля камеры</b>       | <b>ТК</b>                       |
| <b>Ободная лента</b>            | <b>-</b>                        |
| <b>Нормативная документация</b> | <b>ТУ 22.11.14-355-98358561</b> |