

ЦМК летние шины NF 101



Грузовые шины Кама NF 101 применяются на рулевой (передней) оси магистральных грузовиков и тягачей, передвигающихся преимущественно по дорогам и трассам с твёрдым покрытием.

Описание

Грузовые шины Кама NF 101 применяются на рулевой (передней) оси магистральных грузовиков и тягачей, передвигающихся преимущественно по дорогам и трассам с твёрдым покрытием. Шины оснащены цельнометаллокордным каркасом и бреккером, что значительно увеличивает грузоподъёмность и прочность конструкции.

- улучшенное сцепление с дорогой достигается за счёт дизайна протектора с дорожным типом рисунка, оснащённым шестью широкими продольными рёбрами, что увеличивает пятно контакта шины с поверхностью;
- короткий тормозной путь как на сухом, так и мокром дорожном полотне обеспечивается наличием поперечных волнообразных ламелей в рёбрах протектора;
- снижение нагрева шины даже при длительных перевозках гарантируется специальными добавками и натуральными каучуковыми смесями в составе резины шины;
- повышенная износостойкость и срок эксплуатации шины обеспечивается составом резиновой смеси протектора и металлокордной конструкцией каркаса шины;
- контроль за степенью износа протектора осуществляется без специальных приборов, с помощью специального индикатора, расположенного на протекторе;
- повышенный срок службы шины обеспечивается возможностью дополнительной нарезки рисунка протектора при его истирании.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Магистральная
Тип вентиля бескамерной шины	9.00
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Рулевая
Ось назначения допускаемая**	Ведущая

Типоразмеры

R22.5		
315/70R22.5L	154/150	L
315/70R22.5M	152/148	M