

# Сельхоз и специальные летние шины ФД-14А



Радиальные сельскохозяйственные шины повышенной проходимости КАМА ФД-14А имеют нормы слойности 10 и 12.

## Описание

Радиальные сельскохозяйственные шины повышенной проходимости КАМА ФД-14А имеют нормы слойности 10 и 12. При норме слойности 10 они идеально подходят для установки на комбайны «Днепр», «Нива» и тракторы Т-150. Шины Кама ФД-14А с нормой слойности 12 оптимальны в качестве покрышек для ведущих колёс на фронтальных погрузчиках типа ЗТМ-216А и аналогичных.

- шины максимально приспособлены к сложным условиям работы на бездорожье, в полях и аналогичных случаях;

- улучшенные тягово-сцепные характеристики и надёжность делают шины практически вездеходными;

- хорошая проходимость по любым типам грунта, включая самые сыпучие и вязкие, максимально адаптирует шину для использования на осях сельскохозяйственной техники.

# Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	Текстильная
Тип рисунка протектора	Повышенной проходимости

## Типоразмеры

R24		
21.3R24A6155	155	A6
21.3R24A6140	140	A6