

# ЦМК летние шины NF 702



ЦМК шины КАМА NF702 предназначены для установки на рулевую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

## Описание

ЦМК шины КАМА NF702 предназначены для установки на рулевую ось грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на строительных площадках и перевозит строительные грузы.

1. Усиленные блоки рисунка протектора стойки к повреждениям, появлению трещин и надрывов в процессе эксплуатации при высоких нагрузках.
2. Надежную эксплуатацию на протяжении всего срока службы шины и высокую грузоподъемность обеспечивает прочный металлокордный каркас.
3. Высокие сцепные свойства при разгоне и торможении транспорта, высокую износостойкость и сопротивление к появлению надрывов и сколов элементов рисунка обеспечивает резиновая смесь протектора.
4. Высокий уровень самоочищаемости шины при движении по грязи, снежной каше и гравийным дорогам гарантирует конфигурация канавок рисунка протектора.
5. Значительно увеличить ресурс эксплуатации позволяет возможность многократного восстановления шин методом холодной наварки протектора и его донарезки.

# Технические характеристики

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Тип конструкции               | Радиальная  |
| Исполнение                    | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК         |
| Условия эксплуатации          | Строика     |
| Тип вентиля бескамерной шины  | 8.25        |
| Дополнительная маркировка     | -           |
| Ось назначения рекомендуемая  | Рулевая     |
| Ось назначения допускаемая**  | Ведущая     |

## Типоразмеры

| R22.5        |         |   |
|--------------|---------|---|
| 13R22.5      | 156/150 | K |
| 315/80R22.5L | 156/150 | L |
| 315/80R22.5M | 154/150 | M |
| 11R22.5      | 148/145 | K |