

# ЦМК летние шины NU 902



Грузовые шины КАМА NU 902 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов.

## Описание

Грузовые шины КАМА NU 902 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов. Шина - радиальной конструкции, цельнометаллокордная, камерная.

# Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Стройка
Тип вентиля бескамерной шины	7.00
Дополнительная маркировка	6.7-20
Ось назначения рекомендуемая	Всепоозиционная
Ось назначения допускаемая**	-

# Типоразмеры

R20		
10.00R20	149/146	К
9.00R20	144/142	К