

# ЦМК летние шины NU 903



Грузовые шины КАМА NU 903 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов.

## Описание

Грузовые шины КАМА NU 903 предназначены для применения на всех осях грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, соответствующих данной шине, преимущественно на строительных площадках, на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием и переходных, на покрытых снегом дорогах при температуре окружающей среды от -45 до +55 градусов. Шина - радиальной конструкции, цельнометаллокордная, камерная.

# Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Стройка
Тип вентиля бескамерной шины	7.50
Дополнительная маркировка	7.7-20
Ось назначения рекомендуемая	Всепоозиционная
Ось назначения допускаемая**	-

## Типоразмеры

<b>R20</b>		
<b>10.00R20</b>	<b>149/146</b>	<b>K</b>