

# КАМА-ФЛЕЙМ

## 205/70R16



<b>Ширина профиля</b>	<b>205</b>
<b>Высота профиля</b>	<b>70</b>
<b>Посадочный диаметр</b>	<b>16</b>
<b>Категория(индекс)</b>	<b>Q</b>
<b>Тип рисунка протектора</b>	<b>зимний нешипуемый</b>

## Технические характеристики

<b>Индекс несущей способности</b>	<b>91</b>
<b>Индекс категории скорости</b>	<b>Q</b>
<b>Исполнение</b>	<b>бескамерное</b>
<b>Конструкция каркаса и брекера</b>	<b>комбинированная</b>
<b>Тип рисунка протектора</b>	<b>зимний</b>
<b>Максимальная скорость, км</b>	<b>160</b>
<b>Наружный диаметр, мм</b>	<b>686 ± 10</b>

<b>Ширина профиля, мм</b>	<b>206</b>
<b>Статический радиус, мм</b>	<b>310 ± 5</b>
<b>Максимальная нагрузка, кг</b>	<b>615</b>
<b>Внутреннее давление</b>	<b>2.5</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>6 J</b>
<b>Тип вентиля</b>	<b>ЛБ</b>
<b>Ездовая камера</b>	<b>6,95-16</b>
<b>Тип вентиля камеры</b>	<b>ЛК-35-16,5</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, 3PMSF</b>
<b>Нормативная документация</b>	<b>ТУ 2521-003-00148990</b>