

# UD2 295/75 R22.5



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Ширина профиля</b>         | <b>295</b>  |
| <b>Высота профиля</b>         | <b>75</b>   |
| <b>Посадочный диаметр</b>     | <b>22.5</b> |
| <b>Категория(индекс)</b>      | <b>L</b>    |
| <b>Тип рисунка протектора</b> |             |

## Технические характеристики

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Модель протекторной ленты</b> | <b>UD2</b>          |
| <b>Типоразмер</b>                | <b>295/75 R22,5</b> |
| <b>Вид автотранспорта</b>        | <b>Грузовой</b>     |
| <b>Ось назначения</b>            | <b>Ведущая</b>      |
| <b>Индекс нагрузки</b>           | <b>149/146</b>      |
| <b>Индекс скорости</b>           | <b>L</b>            |

| <b>Применение</b>   | <b>Магистральные/ региональные дороги</b> |
|---|---|
| <b>Высота рисунка, мм</b>   | <b>18</b>                                 |
| <b>Максимальная скорость, км/ч</b>  | <b>120</b>                                |
| <b>Наружный диаметр, мм.</b>  | <b>1 020 ± 10</b>                         |
| <b>Ширина протекторной ленты мм. (не более)</b>                                       | <b>230</b>                                |
| <b>Статический радиус, мм.</b>  | <b>479 ± 7</b>                            |
| <b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>   | <b>58</b>                                 |
| <b>Максимально допустимая нагрузка, кг для одинарных колес</b>                        | <b>3 150</b>                              |
| <b>Максимально допустимая нагрузка, кг для сдвоенных колес</b>                        | <b>2 900</b>                              |
| <b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b> | <b>8.7</b>                                |
| <b>Дополнительная маркировка</b>  | <b>M+S</b>                                |