

NT 203 445/45R19.5



| | |
|-------------------------------|------------|
| Ширина профиля | 445 |
| Высота профиля | 45 |
| Посадочный диаметр | 19 |
| Категория(индекс) | J |
| Тип рисунка протектора | |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ось назначения рекомендуемая | Прицепная |
| Ось назначения допустимая | - |
| Индекс несущей способности | 165 |
| Индекс категории скорости | J |
| Индекс давления PSI | 130 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Дорожный |

| | |
|--|---------------------------------|
| Высота рисунка, мм | 15 |
| Максимальная скорость, км | 100 |
| Наружний диаметр, мм | 919 ± 14 |
| Ширина профиля, мм | 386 |
| Статический радиус, мм | 423 ± 6 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 4000 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | - |
| Внутреннее давление | 9.2 |
| Обод рекомендуемый | 12.25 |
| Тип вентиля | УБ |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Нормативная документация | ТУ 22.11.13-349-98358561 |